

AUSSENJALOUSIE MIT AUFSATZKASTEN BECLEVER

Bestseller:							Montageart (Spalte 6)										Art des ElektrAntriebs									
					A 🗐	B1 ¶		B2 📆		(C			ELERO				SOMFY								
														JA SOFT (St			Standard)		WT (St	andard)						
Be	estellungsnr.									+ + +					Ī	J	A COMF	ORT	WT PROTECT							
Ta	g der Bestellung								 -									J	A COMF	ORT 868	RT 868 RTS					
Liefertermin																				io-homecontrol PROTECT						
Lie	eferung	Anwis	Spedition				ohne Verkleidur	mit Ve ag a	erkleidung außen	mit Ve ir	rkleidu nnen	ng	mit koi Verkle	mplette eidung												
	Gesamtbreite [mm]	Gesamthöhe [mm]	Stück	Lamellentyp		art	Farbe des Kastens			Montageelemente			Lamellen- wendung		Nippel		Halter Art.		Farbelemente		te Aussenjalousie		Bedienseite (vor inenn gesehen)			
Pos				i	Z-90	Montageart	Stirnkasten außen	Stirnkasten innen	Revisions- -Deckel unten	Anke	233 mm	Typ A innen	Typ B außen	90°	180°	PCV	Alu	L-70	XL	Farbe des Führungs- schiene	1	iellen- irbe	Farbe der Endleiste	Links	Mittig	Rechts
1	2	3 4 5 6		6	7				8				9		10		11		12			13				
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10)																									
Bemerkungen:							Montageart zum Sturz (Spalte 8)									BEN	BEMERKUNGEN:									
Standardmäßig wird der Lamellenpaket mit automatischer Montagebüge der Oberschiene hergestellt				ontagebüge	jel Typ A			Тур В																		
	Wärmedämmung fü							турк				ıyp		vet/												
							nen		Manufar Manufart	nen				Ren												

Unterschrift des Bestellers