HORIZONTALE ALU-JALOUSIE 50 MM ELEKTRISCH

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

BATTERIEANTRIEBE	
	EB4 – BTE50
	EB6 – BLE35

ANTRIEBE - VERKABELTE STEUERUNGEN (230V)	
	TT GO S 6/19 NICE
	SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY
	JA 06 Soft 6/26 ELERO
	JA 06 Comfort 6/26 ELERO
	TT GO S 10/14 NICE
	SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY
	JA 09 Soft 9/26 ELERO
	JA 09 Comfort 9/26 ELERO

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG (230V)	
	B12 – BEQ35–10
	SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY
	RolTop/T S5/30–868 ELERO
	JA 06 Comfort 6/26–868 ELERO
	SONESEE 40 RTS 9/12 SOMFY
	JA 09 Comfort 9/26–868 ELERO

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG io – homecontrol (230 V)	
	SONESSE 40 io 6/20 SOMFY
	SONESSE 40 io 9/12 SOMFY

FUNKSTEUERUNGEN MOTION	
	MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm
	MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm **mit Akku CM38**
	MOTION CM06, 35 mm 6 Nm **(integrierte Batterie)**
	MOTION CM06 **EVE**, 35 mm 6 Nm **(integrierte Batterie)**

Träger-Typen
(Spalte 6)

A - Standard



B - Decke



C - Distanzhalter



Klemmträger [4]



Gesamtbreite (mm) [1]	Gesamthöhe (mm) [2]	Anzahl (Stück)	Lamellen-farbe	Ausgang des elektrischen Kabels/Ladeanschluss		Träger-Typ [3]				Typ der Leiter		Farbe der Leiter	Art der Unterschiene		Garnitur für Kippfenster (Spanndraht)		Zubehör Holzfarbe für System Holz/Alu (komplette Anlage)	System HOLZ/ALU [5]					KINDERSICHERHEIT [7] Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm)	
																		Blende		Leiter in Farbe			JA	NEIN
				L	R	A	B	C	Klemmträger (ohne Bohren und Schrauben) [4]	Leiterkordel	Leiterband		Stahl	stranggepresst	Halter B	Halter C		seitlich offen	seitlich geschlossen	HOLZ	ALU	Eingefräste Unterleiste [6]		Bedienlänge
1	2	3	4	5		6				7		8	9		10		11	12					13	

Hinweise:

1 Minimale Breite der Jalousie: 800 mm.
2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz + 15 mm.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Bei der Wahl des Systems HOLZ/ALU wird die Farbe des Holzzubehörs anhand des Musters für 50-mm-Holzlamellen festgelegt.
6 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterband verfügbar.
7 Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt. Die Bedienlänge kann in 100-mm-Schritten im Bereich von 100 mm bis 3400 mm gewählt werden.

Haltertypen bei Seilführung *(Spalte 10)*

Typ - B

Typ - C

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers