

## HORIZONTALE ALU-JALOUSIE OS 25x25 KUGELKETTE (MONOCOMMANDO)

BESTELLER:	<b>Bedienseite</b> Innenseite ( <i>Spalte 6</i> )	<b>Träger-Typen</b> (Spalte 9)	Haltertypen bei Seitenführung (Spalte 13)		
		A B C C	A B B		
Bestellnummer	 000000000000000000000000000000000000000				
Bestelldatum	 L R	D E F			
Gewünschter					
Liefertermin		G KTO	кти 🚺		

	Gesamthöhe (mm) <sup>(1)</sup>	Anzahl (Stück)	Alulamelle	ımelle		Bedienseite		Kugellette		Typ der Leiter		2		<u>F</u>	Garnitur fi Kippfenste	netor		System HOLZ/ALU <sup>(4)</sup>				KINDERS Raum mit Kinderzuş	KINDERSICHE mit Kinderzugang (																	
Gesamtbreite (mm)			(Stück)								Farbe des							triebe	<sup>(E)</sup> dV	toppe		,	/pen ührur	Zubehör	nur HOL	.Z Blende	Light Less		NEIN	NEIN										
				(Stück)	(Stück)											(Stück)		16 25	16 25		1			()	25	Bandes	L	R	Kunststoff	Metall	Leiterkordel	Leiterkordel Leiterband Farbe des Getriebes	Träger-Typ (3)	Anschlagstopper oben-unten	Seitenführung Seil	Magnethalter	Haltertypen bei Seitenführung	Holzfarbe für System Holz/Alu	seitlich offen	seitlich geschlossen <sup>(5)</sup>
1	2	3		4	5	6	5		7		8		9	11	12		13		14		15		16																	

## Hinweise:

- 1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +10 mm (Leiterkordel).
- 2 Farben des Kettenzuggetriebes: Weiß, Elfenbein, Beige, Grau, Braun oder Schwarz. Die Kugelkette ist in der Farbe des Getriebes erhältlich.
- 3 Erhältliche Farben der Träger:
- Typ A Weiß, Typ B Weiß und Silber, Typ C verzinkt, Typen F, H und D verzinkt, Typ E Weiß und Silber, Typ G durchsichtig, Typ KTO Weiß, Braun und Schwarz.
- 4 Bei der Wahl des Systems HOLZ/ALU wird die Farbe des Holzzubehörs anhand des Musters für 25-mm-Holzlamellen festgelegt.
- 5 Seitlich rechts oder links geschlossen, abhängig von der Bedienseite.
- 6 Falls in Spalte 16 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- 7 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 16 anzugeben) beträgt: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 (mm). Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

## Anschlagstopper oben-unten



Magnethalter



## Bemerkungen: