

HORIZONTALE ALU-JALOUSIE OS 25x25 S+W

| BESTELLER: | , | Bedienung Wendestab, Schnur <i>(Spalte 7)</i> | Träger-Typen (Spalte 6) | Haltertypen bei Seitenführung (Spalte 9) | |
|--|---|--|---|--|--|
| Bestellnummer Bestelldatum Gewünschter Liefertermin | A | B | A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C | A B B | |

| | Gesamthöhe (mm) ⁽¹⁾ | Anzahl (Stück) | Alulamelle | | - | | | Garnitur für Kippfenster Seitenführung | | | System HOLZ/ALU (4) Zubehör Blende | | | KINDERSICHERHEIT Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(5,6) | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----|-------------------|-----|----------------------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----|--|---|
| Gesamtbreite (mm) | | | 16 | 25 | Alulamellen-Farbe | (2) | Bedienung A/B/C/D | | 1 | tenhalte | Magnethalter | Haltertyp bei Seitenführung | Holzfarbe für System Holz/Alu | | | Light Less für Alulamelle 25 | | NEIN | NEIN |
| | | | | 25 | | | Arbrerb | Spannseil | Spanndraht | Unterleistenhalter | Magne | | (komplette Anlage) | seitlich offen | seitlich geschlossen | 23 | JA | Bedienlänge gemäß dem Standard des Herstellers | Bedienlänge nach Wunsch ⁽⁶⁾ |
| 1 | 2 | 3 | - | + | 5 | 6 | 7 | 7 8 | | 9 | 10 | | | 11 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweise:

- 1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +10 mm (Leiterkordel).
- 2 Erhältliche Farben der Halter: Typ A Weiß, Typ B und E Weiß und Silber, Typ C, D, F Verzinkt, Typ G Transparent TYP KTO - Weiß, braun, Schwarz.
- 3 Die verfügbare Halterfarben bei Seitenführung: Typ A Weiß und braun, Typ B und C Transparent, Typ D - Weiß, braun, Beige, Silber, Schwarz, Verzinkt, KTU - Weiß, braun, Schwarz.
- 4 Bei der Wahl des Systems HOLZ/ALU wird die Farbe des Holzzubehörs anhand des Musters für 25-mm-Holzlamellen festgelegt.
- 5 Falls in Spalte 12 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- 6 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 12 anzugeben) beträgt: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 (mm). Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Halter der Unterschiene Bemerkungen:

(Spalte 8)



Magnethalter (Spalte 8)

