HORIZONTALE BAMBUS-JALOUSIE 50 mm ELEKTRISCH

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

BATTERIEANTRIEBE	
	EB4 – BTE50
	EB6 – BLE35

ANTRIEBE - VERKABELTE STEUERUNGEN (230V)	
	TT GO S 6/19 NICE
	SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY
	JA 06 Soft 6/26 ELERO
	JA 06 Comfort 6/26 ELERO
	TT GO S 10/14 NICE
	SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY
	JA 09 Soft 9/26 ELERO
	JA 09 Comfort 9/26 ELERO

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG (230V)	
	B12 – BEQ35–10
	SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY
	RolTop/T S5/30–868 ELERO
	JA 06 Comfort 6/26–868 ELERO
	SONESEE 40 RTS 9/12 SOMFY
	JA 09 Comfort 9/26–868 ELERO

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG io – homecontrol (230 V)	
	SONESSE 40 io 6/20 SOMFY
	SONESSE 40 io 9/12 SOMFY

FUNKSTEUERUNGEN MOTION	
	MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm
	MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm **mit Akku CM38**
	MOTION CM06, 35 mm 6 Nm **(integrierte Batterie)**
	MOTION CM06 **EVE**, 35 mm 6 Nm **(integrierte Batterie)**

Träger-Typen
(Spalte 6)

A - Standard



B - Decke



C - Distanzhalter



Klemmträger [4]



Gesamtbreite (mm) [1]	Gesamthöhe (mm) [2]	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienseite		Träger-Typ [3]				Typ der Leiter			Farbe der Leiter	Garnitur für Kippfenster (Spanndraht)		Blende		Eingefräste Unterleiste [5]	KINDERSICHERHEIT [6]	
											Leiterband								Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) [7, 8]	
																			JA	NEIN
																				Bedienlänge
1	2	3	4	5		6				7				8		9			12	

Leiterkordel | 25 mm | 38 mm | Halter B | Halter C | seitlich offen | seitlich geschlossen | Klemmträger (ohne Bohren und Schrauben) [4]

Hinweise:

1 Minimale Breite der Jalousie: 800 mm.
2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +20 mm.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterbänder 25 / 38 mm verfügbar.
6 Die Norm KINDERSICHERHEIT betrifft Jalousien mit elektrischen Antrieben: EB4, MOTION CM-07, MOTION CM-06 und MOTION CM-06 EVE.
7 Falls in Spalte 12 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
8 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 12 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Haltertypen bei Seitenführung
(Spalte 8)

Typ - B

Typ - C

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers

Ausgabe August_2024