


Bedienseite
(Spalte 5)

Träger-Typen
(Spalte 6)

Liefertermin

Klemmträger ⁽⁴⁾[illegible]

Hinweise:

- 1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +20 mm.
- 2 Farben des Kettenzuggetriebes: Weiß, Elfenbein, Grau, Goldeiche oder Schwarz. Standardmäßig wird eine Metallkette verwendet.
- 3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
- 4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
- 5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterband 25 mm verfügbar.
- 6 Falls in Spalte 10 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- 7 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 10 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Haltertypen bei Seilführung
(Spalte 8)

Typ - C



Bemerkungen:

[illegible]