

HORIZONTALE HOLZ-JALOUSIE 70 mm ELEKTRISCH

BESTELLER:

.....

Bestellnummer:

Bestelldatum:

Gewünschter Liefertermin:

BATTERIEANTRIEBE	
EB4 – BTE50	
EB6 – BLE35	

ANTRIEBE - VERKABELTE STEUERUNGEN (230V)	
TT GO S 6/19 NICE	
SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY	
JA 06 Soft 6/26 ELERO	
JA 06 Comfort 6/26 ELERO	
TT GO S 10/14 NICE	
SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY	
JA 09 Soft 9/26 ELERO	
JA 09 Comfort 9/26 ELERO	


ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG (230V)	
B12 – BEQ35–10	
SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY	
RoTop/T 55/30–868 ELERO	
JA 06 Comfort 6/26–868 ELERO	
SONESSE 40 RTS 9/12 SOMFY	
JA 09 Comfort 9/26–868 ELERO	

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG io – homecontrol (230 V)	
SONESSE 40 io 6/20 SOMFY	
SONESSE 40 io 9/12 SOMFY	


FUNKSTEUERUNGEN MOTION	
MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm	
MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm mit Akku CM38	
MOTION CM06, 35 mm 6 Nm (integrierte Batterie)	
MOTION CM06 EVE , 35 mm 6 Nm (integrierte Batterie)	

Träger-Typen
(Spalte 8)


A - Standard



B - Decke



Klemmträger (B)



Haltertypen bei Seilführung
(Spalte 10)

Typ - B



Typ - C



Gesamtbreite (mm) ⁽³⁾	Gesamthöhe (mm) ⁽⁴⁾	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Kabelaustritt / Anschluss für das Laden		Typ der Leiter ^(5,6)		Farbe der Leiter	Schnurglocke		Träger-Typ			Blende		Haltertypen bei Seilführung		KINDERSICHERHEIT ⁽⁹⁾	
				L	R	Leiterkordel	Leiterband ⁽⁷⁾		Holz	Metall	A	B	Klemmträger ⁽⁸⁾	seitlich offen	seitlich geschlossen	B	C	JA	NEIN
				Bedienlänge		Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(10,11)													
1	2	3	4	5		6			7		8			9		10		11	

- Hinweise**
- Eine minimale Farbabweichung der Holzlamellen (natürliche Elemente!!!), Schnüre und Leiter ist zulässig.
 - Natürliche Elemente der Jalousien (Holz), haben die Fähigkeit, sich leicht zu verformen.
 - Minimale Breite der elektrisch gesteuerten Jalousie: 800 mm.
 - Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +15 mm.
 - Pakethöhe im hochgezogenen Zustand für das Standard-System mit Leiterkordel: 70 mm pro 1 m Jalousielänge + 80 mm für Oberschiene (OS) und Unterleiste.
 - Pakethöhe im hochgezogenen Zustand für das Standard-System mit Leiterband: 80 mm pro 1 m Jalousielänge + 80 mm für Oberschiene (OS) und Unterleiste.
 - Die Holzjalousie 70 mm wird standardmäßig aus Holzlamellen, Holzunterleiste, Holzblende, Leiterkordel und Standardgetriebe gefertigt. Optional ist ein 38 mm breites Leiterband gegen einen Aufpreis von 5 % erhältlich.
 - Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
 - Die Norm KINDERSICHERHEIT betrifft Jalousien mit elektrischen Antrieben: EB4, MOTION CM-07, MOTION CM-06 und MOTION CM-06 EVE.
 - Falls in Spalte 11 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
 - Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 11 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen: