BESTELLUNG - VERTIKALJALOUSIEN

BESTELLER: .....

.....

Bestellungsnr/ Kom. .....

Tag der Bestellung .....

Liefertermin .....

Art des Halters (Spalte 10)

A - Wandmontage



B - Deckemontage

1



2



Art der Schiene	
	A-2000
	A-2006

Art der Halter	
	mit Haken
	ohne Haken 

Paket - Nr	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Anzahl (Stück)	Zeichen des Stoffes	Lamellenbreite		Bedienungsystem						Farbe der Oberschiene[1]		Bedienung		Art des Halters		Blende		Bedienschnur-länge[3]	Zeichnung der schräge Vertikaljalousien mit Maß	CHILD SAFETY Räume mit Kinder Zugang (gemäß Norm)[4]	
					127 mm	89 mm	1	2	3	4	5	6	weiss	silber eloxiert	manuell	elektrisch[2]	A	B	gerade	mit seiten			JA	NEIN Bedienlänge
1	2	3	4	5	6		7						8		9		10		11		12	13	14	

Bedienungsystem (Spalte 7)



①



②



③



④



⑤



⑥

Beim 6. System bezieht sich die Gesamtbreite auf die Abmessung des unteren Teils der Jalousie.

Bemerkungen:

(1) **Silber eloxiert** nur bei der Schiene A-2006 möglich.
(2) Wenn mit Motorantrieb gefertigt werden soll dann in Spalte Bemerkungen eintragen wo die Motorplatzierung ist (L/R und vorne/hinten) nur mit Schiene A-2000.
(3) Standardlänge der Bedienschnuren beträgt 3/4 höhe von Gesamthöhe.
(4) Im Fall unbestimmten Option im Spalte 14, der Hersteller nahm auf, dass die Anlage im einen Raum mit Kinder Zugang montiert wird (Bedienlänge gemäß Norm PN-EN 13120:2014+A1).

1. Standartmäßig werden die Vertikaljalousien mit Schiene A-2000, Laufwagen mit Haken und Halter B1 (weiss) gefertigt.
2. Standardmäßig bei dem System 5 ist die breite aufgeteilt in zwei Hälften.
3. Bei der Höhe über 4000 mm sind die Lamellen in genähte Version gefertig.
4. Sonderform erhärtlich nur mit Schiene A-2006.

Ausgabe Mai_2023

.....

Unterschrift des Bestellers