

HORIZONTALE HOLZ-JALOUSIE 50 MM ELEKTRISCH FSC®

BESTELLER:

Bestellnummer

Bestelldatum

Gewünschter

Liefertermin

BATTERIEANTRIEBE	
EB4 – BTE50	
EB6 – BLE35	

ANTRIEBE - VERKABELTE STEUERUNGEN (230V)	
TT GO S 6/19 NICE	
SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY	
JA 06 Soft 6/26 ELERO	
JA 06 Comfort 6/26 ELERO	
TT GO S 10/14 NICE	
SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY	
JA 09 Soft 9/26 ELERO	
JA 09 Comfort 9/26 ELERO	


ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG (230V)	
B12 – BEQ35–10	
SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY	
RoITop/T S5/30–868 ELERO	
JA 06 Comfort 6/26–868 ELERO	
SONESSE 40 RTS 9/12 SOMFY	
JA 09 Comfort 9/26–868 ELERO	

ANTRIEBE - FUNKSTEUERUNG io – homecontrol (230 V)	
SONESSE 40 io 6/20 SOMFY	
SONESSE 40 io 9/12 SOMFY	


FUNKSTEUERUNGEN MOTION	
MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm	
MOTION CM07, 24 mm 12 VDC, 0,7 Nm mit Akku CM38	
MOTION CM06, 35 mm 6 Nm (integrierte Batterie)	
MOTION CM06 EVE , 35 mm 6 Nm (integrierte Batterie)	

Träger-Typen
(Spalte 6)

A - Standard B - Decke




C - Distanzhalter Klemmträger ⁽⁴⁾



Gesamtbreite (mm) ⁽¹⁾	Gesamthöhe (mm) ⁽²⁾	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienseite		Träger-Typ ⁽³⁾				Typ der Leiter		Farbe der Leiter	Garnitur für Kippfenster (Spanndraht)		Blende		Eingefräste Unterleiste ⁽⁵⁾	KINDERSICHERHEIT ⁽⁶⁾		
				L	R	A	B	C	Klemmträger (ohne Bohren und Schrauben) ⁽⁴⁾	Leiterkordel	Leiterband		Halter B	Halter C	seitlich offen	seitlich geschlossen		Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(7, 8)		
											25 mm							38 mm	JA	NEIN
																				Bedienlänge
1	2	3	4	5	6				7			8		9			12			

- Hinweise:**
- 1 Minimale Breite der Jalousie: 800 mm.
 - 2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis +20 mm.
 - 3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
 - 4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
 - 5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterbänder 25 / 38 mm verfügbar.
 - 6 Die Norm KINDERSICHERHEIT betrifft Jalousien mit elektrischen Antrieben: EB4, MOTION CM-07, MOTION CM-06 und MOTION CM-06 EVE.
 - 7 Falls in Spalte 12 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
 - 8 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 12 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wird die Bedienlänge nicht angegeben, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Haltertypen bei
Seilführung
(Spalte 8)



Bemerkungen: