HORIZONTALE HOLZ-JALOUSIE 50 MM KUGELKETTE (MONOCOMMANDO) FSC ®

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienseite
(Spalte 5)



Träger-Typen
(Spalte 6)

A - Standard



B - Decke



C - Distanzhalter



Klemmträger [4]



Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm) [1]	Anzahl (Stück)	Lamellenfarbe	Bedienseite			Träger-Typ [3]				Typ der Leiter			Farbe der Leiter	Spanndraht für Kippfenster		Blende		Eingefräste Unterleiste [5]	KINDERSICHERHEIT	
												Leiterband			Haltertyp					Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) [6, 7]	
				L	R	Farbe des Getriebes [2]	A	B	C	Klemmträger [4]	Leiterkordel	10 mm	25 mm		B	C	seitlich offen	seitlich geschlossen		JA	NEIN
																					Bedienlänge
1	2	3	4	5			6				7				8		9			10	

Hinweise:

1 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +20 mm.
2 Farbe des Kettenzuggetriebes: Weiß, Elfenbein, Grau, Goldeiche oder Schwarz. Standardmäßig wird eine Metallkette verwendet.
3 Bei Nichtausfüllung von Spalte 6 wird standardmäßig der Träger A enthalten.
4 Klemmträger nur in Weiß verfügbar.
5 Eingefräste Unterleiste nur für Leiterbänder 10 und 25 mm verfügbar.
6 Falls in Spalte 10 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
7 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 100 mm bis 5000 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Haltertypen bei Seilführung
(Spalte 8)

Typ - B

Typ - C

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers