ROLLO RM 32, 40, 45 ELEKTRISCH

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Winkelseilhalter A *(Spalte 11)*



Seilhalter B *(Spalte 11)*



Elektrosteuerung - Motoren *(Spalte 11)*

RM 32 BATTERIEBETRIEBEN, FUNKGEST.	
	EB5 - BLE25 (intergrierte Batterie)
	MOTION CM03 (intergrierte Batterie)
	MOTION CM03 EVE (intergrierte Batterie)
RM 32 KABELGEBUNDEN , FUNKGEST.	
	B11 - BPE25
RM 40 BATTERIEBETRIEBEN, FUNKGEST.	
	EB6 – BLE35 (intergrierte Batterie)
	MOTION CM06 (intergrierte Batterie)
	MOTION CM06 EVE (intergrierte Batterie)

RM 40 KABELGEBUNDEN	
	SONESSE 40 PA
	TT GO S
	VariEco S
	SunTop S
RM 40 KABELGEBUNDEN, FUNKGESTEUERT	
	B12 - BEQ35
	Altus 40 RTS
	Sonesse 40 RTS
	SunTop S 868 routing
	RolTop T 868 routing
	Sonesse 40 io
RM 45 FUNKGESTEUERT	
	B11 - BPE25

Unterleiste *(Spalte 12)*



Rollobreite [2]		Höhe (mm)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol [3]	Bedienseite		Montage		Rollosystem	Blende / Profil / Kassette	Zubehör-Farbe [4]	Seitenführung (Spannseil) oder Träger [5]	Steuereinheit			Unterleiste			
Gesamtbreite (mm)	Stoffbreite (mm)				L	R	Wand	Decke					elektrisch [6]	Seilhalter (Seitenführung) Typ A	Typ B	Standard [7]	W4 [8]	W5 [9]	W6 [10]
1		2	3	4	5		6		7	8	9	10	11			12			

Hinweise:

1 Geringfügige Abweichungen in den Farben und Mustern der Stoffe sowie des Rollozubehörs sind zulässig.
2 Gibt der Besteller die Breite des Rollos an, so füllt er je nach den vorgenommenen Messungen nur eine Spalte aus. Der Unterschied zwischen der Gesamtbreite und der Stoffbreite bei den freihängenden Systemen RM 32, RM 40 und RM 45 beträgt 35 mm. Bei einer Stoffbreite über der Rollenbreite erfolgt die Verbindung des Stoffes horizontal, entweder durch Schweißen oder Nähen.
3 Speziell vorgesehene Stoffe für Rollos RM 32, 40 und 45 (siehe Preisliste).
4 Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe aus den verfügbaren Optionen (siehe Preisliste).
5 Wenn Sie die Befestigung der unteren Seitenführung (Spannseil) wählen, ist dieses ausschließlich in der Farbe Weiß erhältlich (nur für die freihängenden Systeme RM 32, RM 40, RM 45). Bei der Seitenführung (Spannseil) ist die Unterleiste 10 mm breiter als die Gesamtbreite (siehe Zeichnung).
6 Elemente zur Steuerung der Motoren (siehe Preisliste).
7 Standard-Unterleiste: Alu-Leiste Standard ohne Umwicklung, Alu-Leiste Standard mit einseitiger Umwicklung, Alu-Leiste Standard mit beidseitiger Umwicklung, Farben: Weiß, Creme, Grau, Anthrazit und Schwarz. Die Art der Umwicklung hängt von der Dicke und dem Typ des gewählten Stoffes ab.
8 Runde Unterleiste W4, Material: Aluminium, Farbe: Weiß, Silber eloxiert.
9 Holz-Unterleiste W5, Holz aus der aktuellen Kollektion.
10 Unterleiste flach W6, Aluminium, Farbe: Silber eloxiert.

Seitenführung mit Spannseil
(Spalte 10)



Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers