ROLLO RM 32 MIT SEITENFÜHRUNG

BESTELLER: .....

.....

Bestellnummer .....

Bestelldatum .....

Gewünschter Liefertermin .....

Bedienseite

Links (L)



Rechts (R)



Winkelträger



Kassettenquerschnitt mit Seitenabdeckkappe



Kassettenquerschnitt mit Winkelträger



RM 32 in Führungsschienen

Gesamtbreite (mm) [3]	Höhe (mm)	Anzahl (St.)	Stoffsymbol	Bedienseite		Bedienung						Zubehör-Farbe							KINDERSICHERHEIT	
						handbedient		elektrisch [4]				Weiß	Creme	Braun	Silber eloxiert	Grau	Anthrazit	Schwarz	Raum mit Kinderzugang (gemäß Norm) [5, 6]	
						Kugelkette														
				L	R	Kunststoff	Metall	EB5	MOTION CM03	MOTION CM03 EVE	B11	RAL 9003	RAL 1013	RAL 8019		RAL 7035	RAL 7016	RAL 9005	JA	NEIN
																				Bedienlänge
1	2	3	4	5		6						7							8	

Hinweise:

1 Geringfügige Abweichungen in den Farben und Mustern der Stoffe sowie des Rollozubehörs sind zulässig.
2 Standardmäßig werden Rollos mit geschlossenen Kassetten (also mit Seiten) sowie Führungsschienen mit Bürstendichtung geliefert.
3 Minimalle Rollobreite: 300 mm.
4 Elemente zur Steuerung der Motoren (siehe Preisliste).
5 Falls in Spalte 8 keine der Optionen ausgewählt wird, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum mit Zugang für Kinder montiert wird (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
6 Die Bedienlänge nach Wunsch (in Spalte 8 anzugeben) beträgt von 100 mm bis 3400 mm in 100-mm-Schritten. Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen:

.....

Unterschrift des Bestellers

Ausgabe Oktober_2024