Aufsatzrollladen BeClever

Bedienkomfort und Sicherheit

Moderne Vorbaurollladen ermöglichen die einfache Steuerung per Funk, Zeitschaltuhr oder Sensorik.

Zentral Steuerung: Ermöglicht die zentrale Steuerung von mehreren Antrieben. Somit können eine Vielzahl von Antrieben durch Knopfdruck gesteuert werden, wodurch die Rollläden in die gewünschte Position gefahren werden können.

Automatische Steuerung: Die Rollläden werden mittels Wind- und Sonnenwächter gesteuert. Dabei können individuelle Grenzwerte festgelegt werden, bei deren Erreichen der Rollladen entweder herunter- oder heraufgefahren wird.

Anwesenheitssimulation: Mithilfe einer Zeitschaltuhr können auch bei Abwesenheit Szenarien programmiert werden, die zu verschiedenen Zeiten Fahrbefehle an den Rollladen übermitteln und so die Anwesenheit der Bewohner vortäuschen.

Sicherheit. Integriertes Alarmsystem mit Rollläden.

Schutz vor Insekten und Pollen

Rollläden können mit einem integrierten Insektenschutzrollo mit UV-beständigem Fiberglasgewebe ausgestattet werden, um das Eindringen von Insekten und Pollen ins Haus zu verhindern. Das Fiberglasgewebe ist sehr witterungsbeständig und äußerst langlebig.



Rollladen mit integriertem Insektenschutzrollo

Farbauswahl Rollladenprofile

Eine vielfältige Farbauswahl ermöglicht eine kreative Integration des Rollladens in ein Gebäude. Hierbei kann der Rollladen nach den individuellen Kundenwünschen an die Architektur angepasst werden.

weiß
PROFIL: 39 45 52

cremeweiß
PROFIL: 39 45 52

hellelfenbein
PROFIL: 39 45 52

beige
PROFIL: 39 45 52

moosgrün
PROFIL: 45 52

goldeneiche
PROFIL: 39 45 52

winchester
PROFIL: 39

nuss
PROFIL: 39 45 52

mooreiche
PROFIL: 39

braun
PROFIL: 39 45 52

dunkelbraun
PROFIL: 39 45 52

schwarz
PROFIL: 39

anthrazit
PROFIL: 39 45 52

DB 703
PROFIL: 39

basaltgrau
PROFIL: 39

grau
PROFIL: 39 45 52

silber
PROFIL: 39 45 52

Branchenerfahrung und Qualitätsgarantie

ANWIS gehört zum starken Markenverbund der Warema Group. Diese bietet ihren Kunden intelligente, individuelle Lösungen und zukunftsorientierte Innovationen in der Sparte Sonne & Lebensräume und ist damit die Nummer eins in Europa in den Bereichen Sonnenschutz- und Steuerungssysteme.

In die Produkte fließen ästhetisches Design, höchste Funktionalität, langjährige Erfahrung sowie modernste Technologien. Diese Qualität wird durch die Zertifizierung nach der Norm ISO 9001:2015 sowie zahlreiche andere Zertifikate, Preise und Auszeichnungen bestätigt. In den mehr als 40 Jahren Marktpräsenz hat ANWIS sich als qualitativ hochwertiger Hersteller sowie als zuverlässiger Geschäftspartner eine führende Position im Bereich Sonnenschutz aufgebaut. Das Vertrauen der Kunden ist gleichzeitig Verpflichtung für die weitere Entwicklung.

edition XI_2024

anwis
Part of WAREMA GROUP

Anwis Sp. z o.o.
PL, 87-800 Włocławek, ul. Smocza 16/18
T.: +48 54 412 88 00, F: +48 54 412 88 26
foreign@anwis.pl, www.anwis.com

Vorbaurollladen von ANWIS

Schutz und Sicherheit

- Wärmeisolation
- Schutz vor Lärm, Umwelteinflüssen wie Kälte, Hitze, Sonneneinstrahlung, Regen usw.
- Zuverlässiger Schutz vor unerwünschten Blicken sowie vor Einbruch oder Vandalismus
- Einfache Steuerungsmöglichkeiten
- Schutz vor Insekten und Pollen

anwis

Die Auswahl des Rolladentyps sowie die Art der Montage hängt davon ab, in welcher Phase des Hausbaus die Entscheidung getroffen wird, ob Rollläden verwendet werden sollen: in der Projektphase, während des Baus oder bereits im fertigen Gebäude.

Rollladentypen
Welchen Typ man wählen?

Vorbaurollladen

Montage an bereits fertiggestellten Gebäuden.

- Man unterscheidet zwischen mehreren Arten für Einbau der Vorbaurollladen: am Fenster- oder Türrahmen der Fassadenkonstruktion
- Der Kasten ist sichtbar und daher in verschiedenen Farbvarianten erhältlich, auch mit Furnier
- Es gibt zwei Varianten von Vorbaurollläden: eine mit abgeschrägtem Kasten (450) und eine mit ovalem Kasten.

Montage an der Fassade

Montage in der Fensternische

Unterputzrollladen

Rollläden werden in der Regel hauptsächlich bei Neubauten eingesetzt, können jedoch auch nachträglich bei bestehenden Gebäuden installiert werden.

- Möglichkeit der Integration des Rollladenkastens in die Gebäudefassade, so dass er unsichtbar wird.
- Der Kasten wird unterhalb der Isolierschicht der Wand montiert. Auf diese Weise ist der Fenstersturz gegen Frost geschützt.
- Die Montage des Rolladens hat keinen Einfluss auf die Konstruktion des Fensters oder der Tür, jedoch sollte vor der Montage eine Aussparung im Sturz vorbereitet werden.
- Durch die Revisionsblende auf der Außenseite des Gebäudes können Service- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden, ohne die Privatsphäre der Haus bewohner zu beeinträchtigen.

Montage unterhalb der Isolierschicht

Aufsatzrollladen

Der Einbau von Aufsatzrollläden erfolgt während der Installation der Fensterrahmen oder bei einem Austausch dieser.

- Der Aufsatzkasten und die Führungsschienen werden direkt am Fenster- oder Türrahmen montiert, bevor das Fenster oder die Tür eingebaut wird.
- Bei der Planung des Hausbaus oder beim Austausch von Fenstern sollte die Größe des Rollladenkastens berücksichtigt werden. Die Öffnung sollte entsprechend dimensioniert werden, um Platz für den Kasten zu schaffen.
- Das System ermöglicht viele Lösungen für den Einbau des Kastens und der Führungsschienen: innen, außen, beidseitig oder durch verschiedene Furnier-Varianten kann der Kasten sogar unsichtbar bleiben.
- Zugang zur Revisionsblende von innen im Gebäude.

Beidseitiger Einbau

Steuerung Handbedienung per Band, Seil, Federmechanismus oder Kurbel und elektrische Steuerung. Bei der elektrischen Steuerung haben wir die Wahl zwischen der Steuerung über einen Schalter oder eine Fernbedienung.

Vorbaurollladen
– abgeschrägte Kasten 45°

Vorbaurollladen
– Unterputz Kasten SOLIDO

Komfort und Sicherheit

Rollläden sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeausstattung. Wenn sie entsprechend ausgewählt werden, garantieren sie jahrelangen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Wärmeisolation

Die Rollladenpanzer bestehen aus hochwertigen Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Höhen und Dicken erhältlich sind. Das Füllmaterial des Aluminiumprofils besteht aus Polyurethanschaum. Je größer das verwendete Profil im Rollladenpanzer ist, desto dicker ist das Füllmaterial und damit die akustische und thermische Isolierung des Rollladens. Wenn die Rollläden heruntergelassen sind, entsteht zwischen dem Fenster und dem Rollladenpanzer ein Luftkissen, und die unbewegte Luft wird zu einem ausgezeichneten Isolator, der das Zimmer vor Wärmeverlust schützt. Das geschieht unter winterlichen Bedingungen.

Im Sommer schützt uns der Rollladenpanzer vor Sonnenstrahlen, und zusammen mit dem Luftkissen verhindert er, dass Wärme ins Gebäudeinnere gelangt. Der Einsatz von Rollläden im Gebäude kann daher den Energieverbrauch in der Heizsaison reduzieren und im Sommer die Raumtemperatur senken. Beim Öffnen und Schließen des Rollladens können wir auch die Menge an Licht und Luft, die ins Innere gelangen, dosieren. Die Perforationen im Panzer ermöglichen eine Belüftung des Raumes bei heruntergelassenem Rollladen.

Schutz vor Lärm und Witterungsbeständigkeit

Moderne Rollläden reduzieren das Lärmpegel effektiv um bis zu 14 dB und schützen auch Fensteröffnungen und Fassaden vor Schäden und ungünstigen Wetterbedingungen wie Hagel, Regen, Schnee und starkem Wind.

Sicherheit vor Einbruch und Privatsphäre im Haus

Rollläden schützen das Innere des Hauses vor neugierigen Blicken und können mit wirksamen Sicherheitsvorrichtungen auch zu einer schwer zu überwindenden Barriere gemacht werden.

Wir bieten mehrere Verriegelungslösungen an:

- **Handriegel** – an beiden Seiten des unteren Profils des Rollladenpanzers montiert, verhindert das Hochfahren des Rollladens von außen. Die Verriegelung erfolgt durch manuelles Einrasten der Riegel.
- **Automatischer Riegel** – Der Riegelbolzen wird automatisch in Öffnungen geschoben, die in den Führungsschienen angebracht sind, um den Riegel zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Drehstangenschloss** – wird in der Unterleiste oder in der Schlossleiste montiert und kann von beiden Seiten bedient werden. Das Schloss wird durch Drehung des Schlüssels verriegelt und die Stäbe auf beiden Seiten der Endleiste werden herausgezo gen und in Öffnungen der Führungsschienen eingeschoben.
- **Sperre-Aufhänger „Lock to Play“** – Die Funktion der Aufhänger besteht darin, die geschlossenen Rollläden von oben anzuziehen und zu verriegeln, um ein Hochschie ben von außen zu verhindern.
- **Blockierungswinkel** – ein von ANWIS patentiertes System blockiert die Panzerleiste beim Versuch, die Rollläden von außen zu öffnen.
- **Andere Sicherheitsmethoden**
  Die Wahl der elektrischen Steuerung für Rollläden bietet Komfort beim Betrieb des Sonnenschutzes und bestätigt auch das ordnungsgemäße Schließen aller Roll läden durch ein Rückmeldesignal auf der Fernbedienung. Die Option zur Simulation von Anwesenheit schreckt Eindringlinge effektiv ab. Eine weitere Möglichkeit, das Innere vor Einbrüchen zu schützen, besteht darin, ein in die Rollläden integriertes Alarmsystem zu verwenden.

Riegel
des Drehstangenschlosses

Lock to Play