

BESTELLUNG FÜR SCREENS

BESTSELLER:

Bestellnummer

Bestelldatum


Gewünschter

Liefertermin


Montage (*Spalte 5*)



Montage
auf
die Fassade



Montage
in der
Fensternische



Montage
in der
Fenster­nische
(umgekehrt)

Elektroantrieb

Standard - mechanische Endlagenstellungen

	Motor TGo NICE (Standard)
	Motor SIMU
	Motor SOMFY

Standard - elektronische Endlagenstellungen


	Motor SUNTOP/Z (Elero)
	Motor MAESTRIA WT (Somfy)

Funkmotor - elektronische Endlagenstellungen


	Motor SUNTOP/Z 868 (Elero)
	Motor ALTUS RTS (Somfy)
	Motor MAESTRIA io homecontrol (Somfy)

Bohrung der Seitenführungsschienen / Abstandhalter

	Clip / Montageprofil ⁽⁷⁾
	Träger XL (70-100 mm)
	Träger 2XL (100-125 mm)
	Träger 3XL (125-150 mm)



**Führungsschiene
- Abstandhalter (10 mm)**




	1 Stck.
	2 Stck.
	3 Stck.
	4 Stck.

Führungsschienen nach
Maß zugeschnitten

	Führungsschienen nach Maß zugeschnitten
	Führungsschienen um 2 cm länger

**Bedienseite
(Blick von innen)**



* Kabelausgang
in D-Typ beim Kasten
95 mm nicht vorhanden

[illegible]

Bemerkungen:

⁽¹⁾ Die Spalte 5 „Montage“ wird nur ausgefüllt, wenn die Systeme STANDARD oder ZIP ausgewählt werden.

(2) Die Spalte 6 „Kasten“ wird nur ausgefüllt, wenn die Systeme STANDARD oder ZIP ausgewählt werden.

(3) Falls Sie die Kastengröße in das Bestellformular nicht eintragen, behält sich der Hersteller das Recht vor, die kleinsten Kästen zu verwenden.

(4) Falls Sie in das Bestellformular die Führungsschienen nicht markieren, werden normalerweise die Führungsschienen offen (Clipmontage) verwendet.

(5) Die Doppel-Führungsschiene (B) ist nur beim ZIP System vorhanden.

(6) Wenn Sie in das Bestellformular kein Stoffmuster markieren, wird von außen der Stoff mit dem A-Muster verwendet.

(7) Das Montageprofil wird mit den Führungsschienen beim Unterputz-System verwendet (gilt nicht für die Führungsschienen, mit dem Abstandhalter montiert).

1. Bei Garnitur ist die Zeichnung nötig (Blick von innen).

	System STANDARD / System ZIP			Unterputz- -System SOLIDSCREEN ZIP
	Kasten 45°	Kasten 90°	Kasten OVAL	
95	✓	✓		
105	✓	✓	✓	✓
125		✓		✓

Bemerkungen: